



LH-okna s.r.o.
IČ: 26895501
DIČ: CZ26895501

Provozovna:
Nádražní 136
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

Tel.: 777 766 320

Návod k údržbě a ošetřování

Okna ze systému VEKA jsou z odolného materiálu, který i při nejsilnějším znečištění prostředí není narušen. Materiál je stejnorodě probarven a zůstává barevně stálý.

Aby mohli zákazníci využívat všech předností oken ze systému VEKA, doporučujeme pro užívání a ošetřování dbát následujících informací.

Čištění po montáži

Okna ze systému VEKA jsou odolná proti vápnu a cementu. Pouze skleněné tabule a kování mohou být ohroženy. Čerstvé znečištění maltou odstraňte čistou vodou. Odstranění zaschlých zbytků malty může při neodborném provedení způsobit poškrábání profilů nebo poškrábání skla. Ztvrdlou maltu odstraňte opatrným klepáním nebo škrabkou ze dřeva či umělé hmoty. V závěsech a těsnění mohou zůstat zbytky malty, které vedou k funkčním poruchám. Také ty musí být odborně očištěny. Čištění odvodňovacích drážek, které se nacházejí ve spodním rámu okna, je nutno věnovat zvláštní pozornost.

Údržba kování

Naolejováním (např. olejem na šicí stroje) pohyblivých částí kování zajistíte trvalou funkci okna. Tyto údržbové práce by měly být prováděny min. 1x ročně, několika kapkami oleje. Těžce fungující kování půjde opět lehce a bude zabráněno pozdějším nákladným opravám.

Správné větrání

Větrejte každé ráno čtvrt nebo půl hodiny všechny prostory. Mimo to v průběhu dne vícekrát po několik minut dle počasí. Přitom otevřete široce okna a zavřete během této doby ventily topení. Dbejte na to, aby teplota pokoje neklesla pod 15 stupňů C.

Po větrání se Vaše topení rychle postará o ohřátí čerstvého vzduchu a příjemné klima, které se od oken z profilu VEKA očekává.

Kdyby se Vaše okna „potila“, je to pouze důkaz toho, že jsou dokonale těsná a v interiéru je vysoký stupeň vlhkosti. Je to pochopitelné, neboť u starých netěsných oken vznikalo tzv. „pocení“ zřídka kdy. Spárami a trhlinami netěsných oken dochází k přirozené cirkulaci a výměně vzduchu v interiéru, avšak za cenu vysokých tepelných ztrát.

Větrání v místnostech s topením na tuhá paliva

Každé lokální topení na tuhá paliva potřebuje svůj spalovací vzduch. Protože okna z profilu VEKA jsou těsná, je nezbytně nutné, aby větrání probíhalo v kratších časových intervalech a aby bylo delší než u jiných systémů vytápění.

Správné větrání pomůže šetřit energii



LH-okna s.r.o.
IČ: 26895501
DIČ: CZ26895501

Provozovna:
Nádražní 136
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

Tel.: 777 766 320

Znečištění oken - doporučená opatření

Profily oken mají hladký povrch, který lze lehce čistit a jednoduše ošetřovat.

- a) tekuté čističe pro domácnost, které jsou určeny pro povrchy z umělých hmot, rozpustí každou normální nečistotu
- b) obzvláště zaschlé skvrny můžete odstranit nevláknitým hadříkem, který lehce navlhčíte čisticím benzínem. Nepoužívejte benzín do spalovacích motorů vozidel. Barevné benzíny mohou vyvolat změnu povrchových ploch
- c) nepoužívejte žádné hrubé prostředky na drhnutí (ATA, AVA a jiné) ani žádné škrábající pomůcky (ocelové houby apod.)
- d) nepoužívejte žádná rozpouštědla (nitro-ředidla a jiná). Povrchová plocha by tím byla narušena a následkem by bylo možné zbarvení profilu a zvýšená možnost znečištění
- e) těsnící profily zabudované v okně jsou vyrobeny z vysoce hodnotného syntetického kaučuku (APTK). Také tyto by měly být čištěny podle odstavce a)
- f) budou-li Vaše okna vykazovat znečištění, která nebude možné odstranit výše jmenovanými prostředky, požádejte o radu nás
- g) pro čištění a udržování oken v barevném provedení jsou k dispozici speciální čisticí prostředky

Opravy oken

Budete-li mít někdy na Vašich oknech nějakou závadu, nebo rozbije-li se okenní tabule, vždy kontaktujte odbornou instalační firmu, či přímo výrobce oken z profilu VEKA. V žádném případě nikdy neopravujte okna sami

Přejeme Vám mnoho spokojených let s našimi výrobky!